


MIAMI S1P 91N93C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3



 Sandale, aus WRU-wasserabweisenden Nubuck-Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktiven und abriebfesten Textilmaterial.
Klettverschluss.

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568

URBAN SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

EINLEGESOHLE 2000, herausnehmbar, aus zwei Bauelementen: **Fussbett** feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv und rutschhemmend.

Ferse anatomisch geformt und **dämpfend**.

ESD class 3 besteht den Test EN ISO 61340-4-3, nach EN ISO 61340-5-1 bezüglich des elektrischen Widerstands

Größe 35-47

Schuhgewicht Gr 42 **gr. 490**

 Sandalo, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito **antiperforazione flessibile** a norma EN 12568

SUOLA URBAN poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOTTOPIEDE 2000, bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed **antishock**,
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo

ESD class 3 supera il test EN ISO 61340-4-3, secondo la norma EN ISO 61340-5-1 per la resistenza elettrica

Taglia 35-47

Peso scarpa Tg 42 gr. 490

 Sandal, IDROTECH® WRU Nubuck leather thickness 1,8-2,0 mm.
Highly perspiring and abrasion resistant fabric lining.
Closing with strap.

COMPLETELY METAL FREE SHOE

TOECAP 200J polymeric **composite non-thermic** according to EN 12568

MIDSOLE flexible antiperforation composite fabric according to EN 12568

SOLE URBAN bidensity polyurethane antistatic, resistant to hydrolysis ISO 5423:92,

to hydrocarbons and to abrasion, anti-shock and anti-slipping **SRC**

INSOLE 2000, double-component removable: absorbing, antistatic, perspiring,
and anti-slipping with anatomic and **anti-shock** heel area

ESD class 3 passes the test EN ISO 61340-4-3, according to the norm EN ISO 61340-5-1
standards for electrical resistance

Size 35-47

Shoe weight Sz 42 gr. 490

 Sandale, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à l'abrasion.
Fermeture avec strap.

CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568

SEMELE INTERCALAIRE composite en tissu **flexible antiperforation** EN 12568

SEMELE URBAN polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**

SEMELE INTERIEURE 2000, deux composants amovible: absorbante, antistatique, respirante et anti-
dérapante, avec zone du talon anatomique et **anti-shock**

ESD class 3 passe le test EN ISO 61340-4-3, selon la norme EN ISO 61340-5-1 pour la résistance électrique

Pointure 35-47

Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490