


TIGRE S1P AC055Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3



ANTISAND

extra
LIGHT
shoes



 Halbschuh, aus Veloursleder Stärke 1,8-2,0 mm, Schaft mit atmungsaktivem dreidimensionalem Textilmaterial.

Futter aus atmungsaktiven und abriebfesten Textilmaterial.

Weich, gepolsterte und gefütterte Lasche.

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568

ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92,

kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

EINLEGESOHLE 2000, herausnehmbar, aus zwei Bauelementen. Fussbett: feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv und rutschhemmend. **Ferse:** anatomisch geformt und dämpfend

ESD class 3 besteht den Test EN ISO 61340-4-3, nach EN ISO 61340-5-1 bezüglich des elektrischen Widerstands

Größe 39-47

Schuhgewicht Gr 42 gr. 580

 Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm, con tessuto esterno tridimensionale forato.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito **antiperforazione flessibile** a norma EN 12568

SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOTTOPIEDE 2000, bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed **antishock**,

soletta assorbente, antistatica, traspirante e antiscivolo

ESD class 3 supera il test EN ISO 61340-4-3, secondo la norma EN ISO 61340-5-1 per la resistenza elettrica

Taglia 39-47

Peso scarpa Tg 42 gr. 580

 Low shoe, suede back leather thickness 1,8-2,0 mm, holed external three-dimensional fabric.

Perspiring and abrasion resistant fabric lining

Soft, lined and padded tongue

COMPLETELY METAL FREE SHOE

TOECAP 200J polymeric **composite non-thermic** according to EN 12568

MIDSOLE flexible antiperforation composite fabric according to EN 12568

SOLE ACTION bidensity polyurethane antistatic, resistant to hydrolysis ISO 5423:92,

to hydrocarbons and to abrasion, **anti-shock** and anti-slipping **SRC**

INSOLE 2000, double-component removable: absorbing, antistatic, perspiring and anti-slipping with anatomic and **anti-shock** heel area.

ESD class 3 passes the test EN ISO 61340-4-3, according to the norm EN ISO 61340-5-1 standards for electrical resistance

Size 39-47

Shoe weight Sz 42 gr. 580

 Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm, avec tissu extérieur tridimensionnel troué.

Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion.

Languette souple, doublée et matelassée.

CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568

SEMELE INTERCALAIRE composite en tissu flexible antiperforation EN 12568

SEMELE ACTION polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92,

aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**

SEMELE INTERIEURE 2000, deux composants amovible: absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante, avec zone du talon anatomique et **anti-shock**

ESD class 3 passe le test EN ISO 61340-4-3, selon la norme EN ISO 61340-5-1 pour la résistance électrique

Pointure 39-47

Poids de la chaussure Point. 42 gr. 580